

嘉兴大型调压设备供货商

发布日期：2025-09-24

RTZ-*/1.6XG型直接作用式调压器适用于矿区、井场、液化气一级调压及生活小区燃气配气的高、中压调压和稳压。产品特性◎高压差、小流量、性能稳定、安全可靠、安装维修方便。◎适用于天然气、煤气、石油液化气和其它无腐蚀性的气体。技术参数◎进口压力 $P1 \leq 1.6\text{MPa}$ ◎出口压力 $P2 \in [0.01, 1.2]\text{MPa}$ ◎范围分4段 $[0.01, 0.1]\text{MPa}$ $[0.1, 0.3]\text{MPa}$ $[0.3, 0.8]\text{MPa}$ $[0.8, 1.2]\text{MPa}$ ◎工作温度 $[-40, 60]^\circ\text{C}$ ◎稳压精度： $\pm 10\%$ ◎额定流量 $20\text{--}100\text{Nm}^3/\text{h}$ ◎口径：DN15□DN20□DN25□燃气调压（计量）箱（柜、站）作为燃气输配管网的调压装置。嘉兴大型调压设备供货商

城市门站、分属站是天然气长输管线进入城市管网的关键设备，具有净化、计量、调压、分配、安全保护等功能，可根据需求配置燃气报警系统、自控系统、加臭装置。调压站通常采用撬装式结构，多为根据用户提供的参数，进行设备选型和流程设计，调压计量设备可根据用户要求采用国际品牌产品或国产设备，其他设备选用国产质量产品或进口产品。主要性能参数：1. 适用介质：天然气、煤气等。2. 进口压力 $0.1\text{--}6.4\text{MPa}$ ，出口压力 $0.05\text{--}0.4\text{MPa}$ 3. 压力调节：根据需要选用双路、三路或多路结构，调压精度 $\leq \pm 1\%$ 。4. 安全措施：超/失压切断+安全放散。5. 计量设备：根据需要选用涡轮流量计，带修正仪。6. 分离设备：根据需要选用旋风分离或旋流分离器。7. 净化设备：装配过滤器（选用不锈钢丝网）或过滤分离器。8. 手动阀门：球阀或蝶阀。9. 控制阀门：根据需要选用电动或气动阀门。10. 加热装置：根据需要选用电加热或热水/蒸汽加热。11. 加臭装置：根据需要选用。12. 数据采集：根据需要采集现场压力、温度、差压、流量、燃气组分、设备运行状态灯参数。嘉兴大型调压设备供货商RGQ燃气紧急切断阀产品特性 ◆切断精度高，响应速度快 ◆内部旁通、易于开启。

氧气瓶阀是控制氧气瓶内氧气进出的阀门。国产的氧气阀构造分为三种：一种是活瓣式，一种是隔膜式、还有一种针型式，隔膜式阀门气密性好，但容易损坏，使用寿命短。因此目前多采用活瓣式阀门和针型式阀门（通过阀杆直接密封）。活瓣式瓶阀结构主要有阀体、密封垫圈、手轮、压紧螺母、阀管、开关片、活门及安全装置等组成。除手轮、开并片、密封垫圈外，都是由黄铜或青铜压制和机加工而成的。为使瓶口和瓶阀紧密结合，将阀体和氧气瓶口结合的一端，加工成锥形管螺纹，以旋卧气瓶口内，阀体的出气口处，加工成定型螺纹，用以连接减压器。翻体的出气口背面，装有安全装置。断使用氧气时，将手轮逆时针方向旋转，是开启氧气阀门。旋转手轮时，淤杆也随之转动，再通过开关片使活豹一起转动，造成活门向上或向下移知。瓶阀活门上下移动的范围为 $1.5\text{--}3\text{mm}$ □在选择氧气瓶阀厂家时多对比，要选出信誉度高、实力强的厂家，选购也就更加放心。并且要真实的实地考察厂家生产现场、客户反馈等方面。

RTJ-*/DK□DKQ燃气调压器◆集调压与安全切断为一体◆安装方便、空间要求小。◆关闭特性

灵敏、调压精度高◆压力设定简单、操作维护方便◆可在线维护、高效降噪设计◆内部旁通、易于开启◆可作超高压/低压切断、关闭严密◆利用管网自身压力自动切断也可动手切断◆可选远传控制、监控报警◆不锈钢内件、寿命长◆当介质含有硫、苯等腐蚀性物质时，可选用抗腐蚀性材料◆适用介质：天然气、人工煤气液化石油气、空气等◆可用于城市门站、区域调压站、工业炉窑及大型公共用户供气系统□RTJ-50/0.4(1.6)TB99Q系列 燃气调压器该产品适用于居民小区、工商业户供气、可组装成不同类型的调压箱。

燃气调压器产品：◆高压差大流量、轴流式结构◆关闭严密、压力控制精确◆可作监控连接，保障安全◆结构紧凑、安装方便◆不锈钢内件、寿命长◆高效降噪设计◆当介质含有硫、苯等腐蚀性物质时，可选用抗腐蚀性材料◆适用介质：天然气、人工煤气液化石油气、空气等。◆可用于城市门站以及燃气轮机供气主要技术参数进口压力P1:0.05~10Mpa出口压力P2:0.02~0.4,0.4~0.8,0.8~1.6,1.6~2.5,2.5~4.0,4.0~6.4Mpa关闭压力Pb≤1.15P2n稳压精度δP2±5%工作温度:-40℃~60℃公称压力:PN0.8/PN1.6/PN2.5/PN4.0/PN6.4/PN10.0公称管径□DN25□DN50□DN80□DN100□DN150□DN200燃气调压阀商品性能集监控器指挥者、安全性全自动放散为一体。嘉兴大型调压设备供货商

LNG气化站设备要求一般气候标准下规定可抗地震灾害，耐强台风和考虑设计方案规定，做到较大的汽化总流量。嘉兴大型调压设备供货商

CNG减压撬采用双入口配置、一开一备形式，每路相互独立，必要时可以两路同时工作。每路两级减压、两级换热，两级减压保证分配合理、稳定，两级换热保证压缩天然气在减压过程中其温度在5℃左右。设备进口压力为20MPa,一级调压出口压力为0.8-1.6Mpa,二级出口压力为0.1-0.4Mpa□由于压缩天然气调压、计量装置的工作压力比较高，而且压力变化范围很大，因此严格要求调压、计量装置的合理性，还要充分考虑到调压、计量装置的选材配套的安全可靠性。嘉兴大型调压设备供货商

上海固阳机电有限公司一直专注于电力电子元器件销售；金属材料销售；金属切割及焊接设备销售；五金产品批发；机械设备销售；家用电器销售；金属结构销售；轴承、齿轮和传动部件销售；机械电气设备销售；泵及真空设备销售；管道运输设备销售；消防器材销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；金属链条及其他金属制品销售；五金产品零售；办公用品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；通用零部件制造；电线、电缆经营；紧固件销售；阀门和旋塞销售；电气设备销售，是一家机械及行业设备的企业，拥有自己独立的技术体系。公司目前拥有专业的技术员工，为员工提供广阔的发展平台与成长空间，为客户提供高质的产品服务，深受员工与客户好评。诚实、守信是对企业的经营要求，也是我们做人的基本准则。公司致力于打造高品质的五金机电，各类机械设备，橡胶制品。公司力求给客户id提供全数良好服务，我们相信诚实正直、开拓进取地为公司发展做正确的事情，将为公司和个人带来共同的利益和进步。经过几年的发展，已成为五金机电，各类机械设备，橡胶制品行业出名企业。